

# Systemy do okiennic przesuwnych

## WIN-2500®



CIĘŻAR OKIENNICY	do 30 kg.
GRUBOŚĆ OKIENNICY	od 15 do 32 mm.
RODZAJ OKIENNICY	Drewno, aluminium, PVC...
PROWADNICA	STALOWA
SPOSÓB PRZESUWU	RĘCZNY

## WIN-2500®



OKIENNICE PRZESUWNE

### WÓZKI I MOCOWANIA

Nr kat.	Opis
0623	Wózek z trzpieniem M8, do 30 kg na skrzydło
0023	Mocowanie wózka górne M8 - do okiennic od 15 mm
0026	Mocowanie wózka górne M8 - do okiennic od 20 mm
0026XA2	Mocowanie wózka górne M8 ze stali nierdzewnej - do okiennic od 20 mm
0021	Mocowanie wózka boczne M8
0021XA2	Mocowanie wózka boczne M8 ze stali nierdzewnej
1197	Klipstoper

### PROWADNICE I AKCESORIA

2525F/	Prowadnica ze stali ocynkowanej, długości 2500, 4000, 5000 i 6000 mm
2528S	Wspornik ścienny do klamry i maskownicy stal.
2521	Klamra do prowadnicy 2525F podwieszana M8x20
2521M	Łącznik prowadnic 2525F
2531/	Maskownica stalowa* cynkowana galwanicznie do prowadnicy 2525F, długości 1250 i 2500 mm

\* Do pomalowania - kolory RAL dostępne na zamówienie

